

*modello*

# People GTi 200

## Euro 3



People GTi 200 è equipaggiato dal tecnologico motore G5 in una nuova cubatura di ben 205cc: un giusto compromesso per chi non vuole impegnarsi troppo con un motore di maggiore cilindrata, ma che non vuole rinunciare a un veicolo di alto livello, innovativo e con specifiche al top del segmento. People GTi 200 è infatti un'ottima via di mezzo tra prezzo e prestazioni, senza troppe rinunce.

<i>motore / ciclo</i>	monocilindrico 4 tempi
<i>disposizione cilindro</i>	orizzontale
<i>marca / tipo</i>	KYMCO BF40
<i>raffreddamento</i>	liquido
<i>alesaggio x corsa</i>	66,0 x 60,0 mm
<i>cilindrata</i>	205 cc
<i>rapp. compressione</i>	10,3:1
<i>potenza max</i>	15,5 kW (21,1 CV) a 8.000 giri/min
<i>coppia max</i>	19,6 Nm a 6.500 giri/min
<i>accensione</i>	elettronica
<i>batteria</i>	n.d.
<i>candela</i>	NGK CR7E
<i>avviamento</i>	elettrico
<i>carburatore</i>	-
<i>emissioni</i>	EURO 3
<i>alimentazione</i>	iniezione elettronica
<i>distribuzione</i>	monoalbero a camme in testa - 4 valvole
<i>lubrificazione</i>	forzata
<i>starter</i>	-
<i>carburante</i>	benzina verde
<i>consumo</i>	n.d.
<i>serbatoio carburante</i>	9,0 litri
<i>tappo carburante</i>	vano sottosella
<i>serbatoio olio</i>	-
<i>frizione</i>	centrifuga automatica a secco
<i>cambio</i>	variatore continuo di velocità
<i>trasmissione</i>	cinghia trapezoidale - ingranaggi
<i>velocità max</i>	n.d.
<i>telaio</i>	tubi di acciaio e piastre stampate
<i>carrozzeria</i>	carenatura integrale
<i>sospensione ant.</i>	forcella telescopica idraulica Ø 37 mm
<i>escursione ant.</i>	110 mm
<i>sospensione post.</i>	monobraccio oscillante - doppio ammortizzatore regolabile
<i>escursione post.</i>	100 mm
<i>freni</i>	ant. disco Ø 260 mm - post. disco Ø 260 mm
<i>cerchi</i>	ant. 3.00x16" - post. 3.50x16" lega leggera 5 razze sdoppiate
<i>pneumatici</i>	ant. 110/70-16 - post. 140/70-16
<i>pressione</i>	ant. 1,75 bar - post. 2,25 bar
<i>dimensione [L x l x h]</i>	2.145 x 760 x 1.280 mm
<i>interasse a carico</i>	1.450 mm
<i>altezza sella</i>	n.d.
<i>passaggio gambe</i>	n.d.
<i>luce al suolo</i>	n.d.
<i>altezza pedana</i>	n.d.
<i>massa</i>	177 kg
<i>sella</i>	2 piani con schienale
<i>n° posti omologati</i>	2
<i>vano sottosella</i>	apertura da blocchetto multifunzione, presa 12V

<i>vano porta oggetti ant.</i>	con coperchio
<i>portapacchi</i>	posteriore con bauletto da 35 litri
<i>maniglione</i>	integrato nel portapacchi
<i>dotazioni</i>	analogico - digitale: contachilometri totale e parziale, tachimetro, indicatore livello carburante, indicatore temperatura liquido refrigerante, orologio digitale
<i>cavalletto</i>	doppio, centrale e laterale
<i>faro anteriore</i>	smoked
<i>retrovisore</i>	doppio

<i>colori</i>	NH263	J2	antracite	scais opaco	FP	
	NH265	J8	bianco	cevedale opaco	FP	
	NH359	JE	nero	lupo	MFP	

*I dati tecnici e l'aspetto degli scooter KYMCO del presente dépliant possono variare od essere soggetti a revisioni o modifiche senza alcun preavviso. Per ulteriori informazioni contattare il Vs. concessionario KYMCO. PADANA RICAMBI S.p.A., distributore esclusivo per l'Italia dei prodotti KYMCO, offre 24 mesi di garanzia secondo quanto fissato dalla Direttiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo e la pronta consegna di tutte le parti di ricambio. Insieme alla completa dotazione di attrezzi ed accessori, fornisce una pratica guida d'uso e manutenzione in lingua italiana.*

*(Legenda M=metallizzato F=fascioni in tinta P=scudo interno in tinta • =fuori produzione)*

*marchio*  
**KYMCO**

*costruttore*

**KWANG YANG MOTOR CO., LTD.**

*agente esclusivo per l'Italia*

**PADANA RICAMBI S.p.A.**